



ISO 6150 Seri B / US MIL 4109 Profil

S 203 / S 213

Geçiş Çapı 5,5 mm / Geçiş Çapı 8 mm



Basıncılı Hava İçin Çabuk Bağlantılar

Üstünlükleri : Emniyet sistemli bağlantı ISO 4414 ve DIN EN 983'e uygun – Hafif, < 65 gr . – Sağlam – Darbelere dayanıklı – Kolay kullanımlı – Estetik koyu siyah kompozit gövdeli

Malzeme : - Gövde : Paslanmaya dayanıklı kompozit malzeme – Kapak, nikel kaplı prınçten - Conta : NBR – Yaylar : INOX 302 L – Bağlantı uçları paslanmaya dayanıklı 60RC çelikten: seri R208 ve R218 veya nikel kaplı prınçten R207 seri, Arzuya bağlı : Conta Viton > Seri 205










Sıcaklık : -20 °C ile +60 °C

Max. Kullanma Basıncı : 25 Bar

Debi : Seri S202 için 1300 l/dak - **6 Bar da ΔP : 1 Bar**

Seri S212 için 2500 l/dak - **6 Bar da ΔP : 1 Bar**



Y A P I	S203 + kod					S 213 + kod					
	Kod	L	Çap	SW	Satış Fiyatı €	Kod	L	Çap	SW	Satış Fiyatı €	
Dişi Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	¼"	02 101	67	30	17	13,07	02 101	75	36	22	18,85
	3/8"	02 102	68	30	22	13,92	02 102	75	36	22	18,85
	½"	02 103	69	30	25	14,78	02 103	75	36	25	19,71
Erkek Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	¼"	01 101	77	30	17	13,92	01 101	81	36	22	18,85
	3/8"	01 102	79	30	22	13,92	01 102	83	36	22	18,85
	½"	01 103	81	30	25	14,78	01 103	85	36	25	19,71
Hortum Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	6 mm	03 306	97	30	17	13,92					
	8 mm	03 308	99	30	17	13,92	03 308	93	36	22	18,85
	10 mm	03 310	101	30	17	13,92	03 310	95	36	22	18,85
	13 mm						03 313	98	36	22	19,71
İkili - Dişi Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	¼"	10 101	93	147	17	32,08	10 101	106	159	17	42,30
	3/8"	10 102	96	151	20	32,88	10 102	109	163	20	42,30
	½"	10 103	99	154	26	34,92	10 103	112	165	26	44,93
Poliüretan Hortum Bağlantılı Çabuk Bağlantı Rakoru											
	5 x 8 mm	09 308	154	30		25,28					
	8 x 10 mm	09 310	154	30		25,28	09 310	175	36		29,88
	8 x 12 mm						09 312	175	36		29,88
Dişi Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Ucu											
	¼"	02 101	51		22	1,62	02 101	46		22	3,52
	3/8"	02 102	52		22	2,19	02 102	46		22	3,52
	½"	02 103	55		22	3,14	02 103	47		25	3,71
Erkek Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Ucu											
	¼"	01 101	42		14	1,62	01 101	46		17	3,52
	3/8"	01 102	44		17	2,19	01 102	46		17	3,52
	½"	01 103	48		22	3,14	01 103	50		22	3,71
Hortum Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Rakoru											
	6 mm	03 306	52			1,71					
	8 mm	03 308	52			1,71	03 308	46			3,52
	10 mm	03 310	52			1,71	03 310	49			3,52
	13 mm						03 313	57			3,52
Hortum Bağlantılı, Çabuk Bağlantı Rakoru											
	5 X 8 mm	09 308	120			14,28					
	8 X 10 mm	09 310	120			14,28	09 310	127			15,71
	8 X 12 mm						09 310	127			15,71

Türkiye Temsilcisi : **olgu** Teknik Tic. İth. İhr. Ltd.

Atatürk Caddesi No:420, Alsancak 35220 İZMİR-TÜRKİYE

Tel.: (0232) 463 18 59 Pbx, Fax: (0232) 421 17 40

E-mail: info@olguteknik.com <http://www.olguteknik.com>